

Nr pisma IMS-NM/96/2018

Znak sprawy: IMS/1/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Strona | 1

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”

I. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759) – zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, w sposób następujący:

1. W ROZDZIALE V (PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. DOKUMENTY.) PKT 2 PPKT 1 LIT A3) otrzymuje brzmienie: „średni wskaźnik rentowności sprzedaży netto (return of sale, ROS), z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego - w okresie prowadzonej działalności, obliczony zgodnie z wzorem: $ROS = (zysk\ netto/przychody\ netto\ ze\ sprzedaży) * 100\%$, wynosi co najmniej 2,0%, z zastrzeżeniem, że w żadnym z trzech ostatnich lat obrotowych wskaźnik rentowności sprzedaży netto nie może być niższy niż 0%.”.

2. ROZDZIAŁ XII (WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ) PKT 1 PPKT 4 OTRZYMUJE BRZMIENIE:

„Zastępca Kierownika Budowy - 10 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Zastępca Kierownika Budowy”:

Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane za udział w realizacji zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy Zastępcy Kierownika Budowy, legitymującego się co najmniej poniżej opisanymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

W ramach kryterium „Zastępca Kierownika Budowy” zamawiający będzie oceniał kwalifikacje i doświadczenie osoby zadeklarowanej do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Budowy, tj. osoby:

- 1) posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
- 2) która w ostatnich 10 (dziesięciu) latach przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 1 (jednego) roku pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie stadionu piłkarskiego co najmniej III kategorii według klasyfikacji UEFA, o pojemności co najmniej 10.000 miejsc siedzących i wartości robót budowlanych co najmniej 100.000.000 zł brutto lub równowartość tej kwoty.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia okresów pełnienia funkcji, o których mowa w pkt 2 powyżej, w ramach realizacji dowolnych inwestycji spełniających warunki określone w pkt 2 powyżej, w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

Ocena ofert w tym kryterium dokonywana będzie na podstawie złożonej przez wykonawcę w treści oferty deklaracji dysponowania osobą, która w okresie realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Budowy, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wskazane powyżej. Ocena ofert będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia.

W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę dysponowania osobą, która w okresie realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Budowy, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wskazane powyżej, wykonawca otrzyma 10 pkt.

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 10 pkt”.

3. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – FORMULARZ OFERTY, w ten sposób, że:

- 1) skreśla punkt 12,
- 2) dokonuje zmiany numeracji punktów, w ten sposób, że dotychczasowym punktom nr 13, 14 i 15 nadaje nowe oznaczenia – nr 12, 13 i 14.

4. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ – WZÓR UMOWY, w ten sposób, że:

- 1) W § 5 ust. 8 zdanie drugie, sformułowanie: „prześle Wykonawcy poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy” zastępuje sformułowaniem: „prześle Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy”.
- 2) W § 6 ust. 5 skreśla zdania trzecie, czwarte i piąte o następującej treści: *“Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnej zmiany podziału ww. kwot, w szczególności w wypadku zmiany warunków Dofinansowania. W wypadku zmiany podziału ww. kwot Wykonawca zobowiązany jest dostosować plan płatności do dokonanych zmian. Zmiana podziału środków nie stanowi zmiany Umowy.”*
- 3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: *„Zamawiający może wydawać Wykonawcy wiążące polecenia/żądania wynikające z informacji zawartych w PFU, dotyczące w szczególności: rozwiązań technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejności lub sposobu realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, wykonania robót zamiennych lub prac zabezpieczających, a Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ww. poleceń”.*
- 4) W § 16 ust. 3 pkt 1 po sformułowaniu *„(aktualne Podręczniki licencyjne dla klubów Ekstraklasy dostępne są pod adresem <https://www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe>”* dodaje dalszy zapis: *„ , aktualny Podręcznik, stanowi załącznik nr 5 do Umowy).”*
- 5) W zestawieniu załączników do Umowy:
 - a) zmienia numerację punktów, w ten sposób, że:
 - dotychczasowemu punktowi nr 5 nadaje nowe oznaczenie – nr 6 i następującą treść: *„Załącznik nr 6 – Polisa OC (§ 23 ust. 1 Umowy)”*,
 - dotychczasowemu punktowi nr 6 nadaje nowe oznaczenie – nr 7 i następującą treść: *„Załącznik nr 7 – Polisa OC (§ 23 ust. 2 Umowy)”*,

- b) dodaje punkt 5 o następującej treści: „Załącznik nr 5 - Podręcznik licencyjny dla klubów Ekstraklasy Sezon 2018/2019 i następne (§ 16 ust. 3 pkt 1 Umowy)”.

5. **ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ – WZÓR UMOWY**, w ten sposób, że:

- 1) W § 5 ust. 8 zdanie drugie, sformułowanie: „prześle Wykonawcy poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy” zastępuje sformułowaniem: „prześle Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy”;
- 2) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może wydawać Wykonawcy wiążące polecenia/żądania wynikające z informacji zawartych w PFU, dotyczące w szczególności: rozwiązań technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejności lub sposobu realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, wykonania robót zamiennych lub prac zabezpieczających, a Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ww. poleceń.”;
- 3) W § 16 ust. 3 pkt 1 po sformułowaniu „(aktualne Podręczniki licencyjne dla klubów Ekstraklasy dostępne są pod adresem <https://www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe>” dodaje dalszy zapis: „ , aktualny Podręcznik, stanowi załącznik nr 5 do Umowy).”;
- 4) W zestawieniu załączników do Umowy, po punkcie 4 dodaje punkt 5 o następującej treści: „Załącznik nr 5 - Podręcznik licencyjny dla klubów Ekstraklasy Sezon 2018/2019 i następne (§ 16 ust. 3 pkt 1 Umowy).”.

6. **ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PFU)**, w ten sposób, że:

- 1) **zmienia treść Załącznika nr 1 – Dodatkowe wytyczne Zamawiającego** w ten sposób, że zastępuje katalog stanowiący jego dotychczasową treść, oznaczony jako „Załącznik nr 4a_1 – Dodatkowe wytyczne Zamawiającego”, nowym katalogiem stanowiącym jego treść, oznaczonym nazwą „Załącznik nr 4a_1 – Dodatkowe wytyczne Zamawiającego Aktualizacja”;
- 2) **zmienia treść Załącznika nr 2 – Pisma MOSRiR** w ten sposób że, zastępuje katalog stanowiący jego dotychczasową treść, oznaczony jako „Załącznik nr 4a_2 – Pisma MOSRiR”, nowym katalogiem stanowiącym jego treść, oznaczonym nazwą „Załącznik nr 4a_2 – Pisma MOSRiR Aktualizacja”;
- 3) **zmienia treść załącznika nr 4 - BIM**, w ten sposób, że zastępuje katalog stanowiący jego dotychczasową treść, oznaczony jako „Załącznik nr 4a_4 - BIM”, nowym katalogiem stanowiącym jego treść, oznaczonym nazwą „Załącznik nr 4a_4 - BIM Aktualizacja”;
- 4) **zmienia część rysunkową PFU** w ten sposób, że w odniesieniu do rysunku 01 w części I.B PFU należy zaprojektować i wykonać brakujący piłkochwył wzdłuż północnej krawędzi boiska nr 4;
- 5) **dokonyje następujących zmian części opisowej PFU:**
 - a) W punkcie 2.7.8.3. D) zmienia zapis: “zgodnie z pkt 2.6.7.2.D.” na następujący zapis: „oświetlenie boiska nr 3 wykonać zgodnie z parametrami określonymi dla boiska nr 2 lecz z uwzględnieniem lokalizacji słupów oświetleniowych wg rysunku 01 części graficznej PFU.”,

- b) W punkcie 2.7.8.3. D) zmienia zapis: „zgodnie z pkt 2.7.7.2.” na zapis: „zgodnie z pkt 2.6.7.2.”,
- c) W punkcie 2.6.18.7., zmienia zapis: „29 kołowrotów wysokich” na zapis: „20 podwójnych kołowrotów wysokich.”,
- d) W punkcie 2.3.9.8.D) c) tiret czwarte, zapis: „Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilość 66 szt.” zmienia na: „Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilość po 6 szt. kompletnych bramek dla każdego boiska”,
- e) W punkcie 2.3.9.8. D) d), zapis: „Chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze żółtym (RAL do ustalenia z Zamawiającym na etapie PW). Słupki chorągiewek montowane w tulejach umożliwiającym prosty montaż i demontaż. Ilość: 4szt” zmienia na: „Chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze żółtym (RAL do ustalenia z Zamawiającym na etapie PW). Słupki chorągiewek montowane w tulejach umożliwiającym prosty montaż i demontaż. Ilość: po 4 sztuki dla każdego boiska”,
- f) W tytule punktu 2.3.9.6.N) e), zapis: „Drzwi uniwersalne obiektowe stalowe, bezklasowe:” zmienia na: „Drzwi uniwersalne, obiektowe, stalowe, bezklasowe (prowadzące z korytarzy do szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)”,
- g) W pkt 2.1.1.1.C) po punkcie w) dodaje punkt x) o treści: „inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego pomp czynnych studni głębinowych znajdujących się na terenie inwestycji oraz projektem remontu lub wymiany urządzeń, infrastruktury towarzyszącej i obudowy”,
- h) W pkt 2.3.4.2. po punkcie „C)” dodaje punkt D) o treści: „Dostęp do trybun dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony furtami o odpowiedniej szerokości (min. 110cm) umieszczonymi przy każdej grupie kołowrotów. Kontrola biletów ma się odbywać za pomocą ręcznych sprawdzarek elektronicznych.”,
- i) W punkcie 2.3.9.1.Y) Wyposażenie ruchome, zapis: „wyposażenie ruchome nie jest objęte zakresem prac wyszczególnionych w niniejszym PFU i będzie dostarczane na podstawie odrębnego przetargu. Wyjątek stanowią elementy, których montaż jest niezbędny do uzyskania odbiorów technicznych budynku lub jego części oraz które są niezbędne do sprawdzenia prawidłowości działania infrastruktury technicznej budynku, a także technologia restauracji, technologia gastronomii, infrastruktura pomieszczeń kontroli imprez masowych, wyposażenie boisk, odnowa biologiczna.”
zmienia na: „wyposażenie ruchome nie jest objęte zakresem prac wyszczególnionych w niniejszym PFU i będzie dostarczone na podstawie odrębnego przetargu. Wyjątek stanowią elementy, których montaż jest niezbędny do uzyskania odbiorów technicznych budynku lub jego części oraz które są niezbędne do sprawdzenia prawidłowości działania infrastruktury technicznej budynku, a także technologia gastronomii i stołówki zawodników, infrastruktura pomieszczeń kontroli imprez masowych oraz wyposażenie boisk 1 i 2”,

- j) W punkcie 2.3.9.2.J) Wyposażenie gastronomii, zapis: „zgodnie z opisem technologii obiektu zawartej w PB Stadionu oraz ustaleniami z Zamawiającym” zmienia na: „zgodnie z opisem technologii obiektu zawartej w pkt 2.5.1. niniejszego opisu oraz ustaleniami z Zamawiającym”.
- k) W tytule punktu 2.3.9.6.J) zapis:
- „d) Ochronne listwy odbojowe naścienne” zmienia na: „h) Ochronne listwy odbojowe naścienne”,
 - „e) Ścianka przesuwna w siłowni” zmienia na: „d) Ścianka przesuwna w siłowni”,
 - „f) Ściany malowane pomieszczeń technicznych i magazynowych” zmienia na: e) Ściany malowane pomieszczeń technicznych i magazynowych”,
 - „g) Ścianki działowe kabin WC” zmienia na: „f) Ścianki działowe kabin WC”
 - „h) Powłoki żywiczne ścian pomieszczeń WC i łazienek w zespołach szatniowych oraz ścian pomieszczeń śmietnika” zmienia na: „g) Powłoki żywiczne ścian pomieszczeń WC i łazienek w zespołach szatniowych oraz ścian pomieszczeń śmietnika”.
- l) W punkcie 2.6.4.3.A) zapis: „Zasilanie na potrzeby nawadniania boisk ma się odbywać ze zbiorników wody min.V=200m³ (odrębny zbiornik na potrzeby boiska nr 1 i 2 zlokalizowany we wschodniej trybunie stadionu oraz odrębny zbiornik podziemny zlokalizowany przy boisku treningowym nr 3 w rejonie budynku CSDiM). Zbiorniki mają być zasilane wodą opadową pochodzącą z systemu drenaży muraw. W przypadku braku odpowiedniej ilości opadów woda ma dodatkowo być doprowadzona do zbiorników z najbliższej położonych studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie inwestycji, poprzez projektowaną zewnętrzną sieć wodociągową. W celu utrzymania ciśnienia w instalacji nawadniającej boisko główne i boisko treningowe należy zastosować system podnoszenia ciśnienia zasilany ze zbiornika wody”
zmienia na: „Zasilanie na potrzeby nawadniania boisk ma się odbywać ze zbiorników wody min.V=200m³ (odrębny zbiornik na potrzeby boiska nr 1 i 2 zlokalizowany we wschodniej trybunie stadionu oraz odrębny zbiornik podziemny zlokalizowany przy boisku treningowym nr 3 w rejonie budynku CSDiM). Zbiorniki mają być zasilane wodą opadową pochodzącą z systemu drenaży muraw. W przypadku braku odpowiedniej ilości opadów woda ma dodatkowo być doprowadzona do zbiorników z najbliższej położonych studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie inwestycji, poprzez projektowaną zewnętrzną sieć wodociągową. W celu utrzymania ciśnienia w instalacji nawadniającej boisko główne i boisko treningowe należy zastosować system podnoszenia ciśnienia zasilany ze zbiornika wody. Istniejące studnie głębinowe należy zainwentaryzować i wykonać opinię techniczną na temat stanu technicznego urządzeń zamontowanych oraz określić zasoby eksploatacyjne studni. Na podstawie wykonanej opinii technicznej należy ustalić ewentualny zakres do remontu i przebudowy studni głębinowych w zakresie umożliwiającym dalszą eksploatację studni służącą do nawadniania boisk.”
- m) W punkcie 2.9.5.9.B) zapis: „Biegi schodowe wykonać z gotowych prefabrykowanych stopni blokowych o wymiarach 35x15x100cm w kolorze szarym naturalnym betonu” zmienia na: „Biegi schodowe wykonać z gotowych prefabrykowanych stopni blokowych o wymiarach

35x15x100cm w kolorze szarym naturalnym betonu, powierzchnia biegu powinna być wykonana jako przeciwpoślizgowa w klasie min. R11."

6) W tabeli "Zestawienie pomieszczeń - Stadion" wprowadza następujące zmiany:

- a) w pozycji 24 „0.015. Kabina” w kolumnie „Posadzka” zapis: „wykładzina dywanowa (rozdz. 2.3.9.1. pkt S, lit. c, tiret 2)”, zmienia na: „wykładzina dywanowa (rozdz. 2.3.9.1. pkt S, lit. e, tiret 2)”,
- b) W pozycji 179 „0.003 Magazyn B1” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---” na słowo: „Jest”,
- c) W pozycji 208 „1.031 Magazyn B3” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---” na słowo: „Jest”,
- d) W pozycji 238 „1.062 Magazyn B4” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---” na słowo: „Jest”,
- e) W pozycji 242 „1.066 Magazyn B5” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---” na słowo: „Jest”,
- f) W pozycji 245 „1.069 Magazyn FS” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---” na słowo: „Jest”;

7) W części rysunkowej PB CSDiM wprowadza następujące zmiany:

- a) Na rysunku nr AR-06 Przekrój A-A: Istniejące znaczniki rysunku „Pomiędzy osiami 1-3 - jest znacznik A1, pomiędzy osiami 6-12 jest znacznik A1, Pomiędzy osiami 12-16 jest znacznik A2” zmienia na następujące: „Pomiędzy osiami 1-3 znacznik A2, pomiędzy osiami 6-12 znacznik A2, pomiędzy osiami 12-16 znacznik A1”.

- b) Na rysunku AR-18 Zestawienie warstw przekrojowych, istniejący opis na rysunku:

„A1	PODŁOGA NA GRUNCIE
2,0 cm	Wykończenie trudnościeralne – żywica epoksydowa
14 cm	Płyta betonowa oddylatowana od ścian paskiem izolacji akustycznej
2X0,2 mm	2 x folia PE
6 cm	Styropian twardy EPS100
2X0,2 mm	2 x folia PE
20 cm	Płyta żelbetowa wg PB. Konstrukcji
10,0 cm	Chudy beton
	Grunt rodzimy”

zmienia na następujący:

„A1	PODŁOGA NA GRUNCIE
0,5 cm	Wykończenie trudnościeralne – żywica epoksydowa
18 cm	Płyta betonowa zbrojona włóknami stalowymi
2X0,2 mm	2 x folia HDPE
6 cm	Styrodur XPS 300
2X0,2 mm	2 x folia HDPE
10,0 cm	Chudy beton
30 cm	Podsypka piaskowo żwirowa
	Grunt rodzimy”,

- c) Na rysunku AR-18 Zestawienie warstw przekrojowych, istniejący opis na rysunku:
- | | |
|------------|---|
| „A2 | PODŁOGA NA GRUNCIE |
| 2,0 cm | Płytki gresowe |
| 12 cm | Płyta betonowa oddylatowana od ścian paskiem izolacji akustycznej |
| 2X0,2 mm | 2 x folia HDPE |
| 6 cm | Styropian twardy EPS100 |
| 2X0,2 mm | 2 x folia HDPE |
| 10,0 cm | Chudy beton |
| min. 15 cm | Podsypka piaskowo żwirowa
Grunt rodzimy” |

zmienia na następujący:

„A2	PODŁOGA NA GRUNCIE
2,0 cm	Płytki gresowe
ok. 3 mm	Folia w płynie(tylko w pom. mokrych)
16 cm	Płyta betonowa zbrojona dwustronnie siatką oczko 15 cm
2X0,2 mm	2 x folia HDPE
6 cm	Styrodur XPS300
2X0,2 mm	2 x folia HDPE
10,0 cm	Chudy beton
30 cm	Podsypka piaskowo żwirowa Grunt rodzimy”

8) W tabeli “Zestawienie pomieszczeń - CSDiM , trybun 2 i 3” wprowadza następujące zmiany:

- a) W pozycji 3 „0.3. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozd..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. e)”
- b) W pozycji 6 „0.6. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozd..2.3.9.6.pkt N lit.d)”, zmienia na: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. e)”
- c) W pozycji 8 „0.8. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozd..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. e)”
- d) W pozycji pkt. 11 „0.11. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozd..2.3.9.6.pkt N lit.d)”, zmienia na: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. e)”
- e) W pozycji 19 „0.19. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozd..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. e)”
- f) W pozycji 22 „0.22. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozd..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. e)”
- g) W pozycji 23 „0.23. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozd..2.3.9.6.pkt N lit.d)”, zmienia na: „wew.(rozd.2.3.9.6.pkt N lit. e)”

- h) W pozycji W pkt. 26 „0.26. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- i) W pozycji 36 „0.36. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- j) W pozycji 39 „0.39. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- k) W pozycji 40 „0.40. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- l) W pozycji 43 „0.43. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- m) W pozycji 44 „0.44. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- n) W pozycji 47 „0.47. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- o) W pozycji 52 „0.52. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d:)” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- p) W pozycji 55 „0.55. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- q) W pozycji 89 „1.16. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- r) W pozycji 91 „1.18. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
- s) W pozycji 108 „T.02 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”, zmienia na: „grawitacyjna”.
- t) W pozycji 109 „T.03 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”, zmienia na: „grawitacyjna”.
- u) W pozycji 113 „U.02 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”, zmienia na: „grawitacyjna”.
- v) W pozycji 114 „T.03 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”, zmienia na: „grawitacyjna”.

7. **ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ – PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY - SEC (PFU SEC)** w ten sposób, że w dokumencie nr 2 katalogu Załącznik nr 4b_PFU SEC – Aktualizacja – „wymagania dla wykonawców SEC”, w pkt 1) ppkt i. oraz ii. sformułowanie „wykonali co najmniej dwa zamówienia” zastępuje sformułowaniem „wykonali co najmniej jedno zamówienie”.

- II. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759), Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) dnia 3 lipca 2018 r., zgodnie z formą i procedurami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający - zgodnie z przepisem art. 12a ustawy, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania ofert, przedłuża termin składania ofert do dnia 12 września 2018 r. W związku z tym nowy termin składania ofert upływa dnia 12 września 2018r. o godz. 12:00. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 12 września 2018r., godzina 12:15 (sala konferencyjna w siedzibie spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. przy ul. Twardowskiego 8 w Szczecinie).

W związku z tym Zamawiający zmienia nadto treść SIWZ w ten sposób, że:

8. **W ROZDZIALE I (FORMA OFERTY) PKT 12 PPKT 1** - sformułowanie „nie otwierać przed 20 sierpnia 2018 r., godz. 12:15” zastępuje sformułowaniem „nie otwierać przed 12 września 2018 r., godz. 12:15”.
9. **W ROZDZIALE XI (SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT):**
- 1) w pkt 1 sformułowanie „w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 12:00”, zastępuje sformułowaniem „w terminie do dnia 12 września 2018r. do godz. 12:00”,
 - 2) w pkt 5 sformułowanie „odbędzie się w dn. 20 sierpnia 2018 r., o godz. 12:15”, zastępuje sformułowaniem „odbędzie się w dn. 12 września 2018 r., o godz. 12:15”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.